

PRODUCT DETAIL



||| PITTINI

**TRALICCIO
ELETTROSALDATO**

TOP STANDARD

DIMENSIONI	ALTEZZA	Ø INFERIORE	Ø SUPERIORE	Ø STAFFE	BASE	PANNELLI/ PACCO
7 - 5/7/5	7,0 cm	5 mm	7 mm	5 mm	8,5 cm	140
9,5 - 5/7/5	9,5 cm	5 mm	7 mm	5 mm	10,0 cm	120
12,5 - 5/7/5	12,5 cm	5 mm	7 mm	5 mm	10,0 cm	120
12,5 - 6/7/5	12,5 cm	6 mm	7 mm	5 mm	10,0 cm	120
14,5 - 5/7/5	14,5 cm	5 mm	7 mm	5 mm	10,0 cm	102
16,5 - 5/7/5	16,5 cm	5 mm	7 mm	5 mm	10,0 cm	90
20,5 - 5/8/5	20,5 cm	5 mm	8 mm	5 mm	10,0 cm	66

BAUSTRADA HD STANDARD

DIMENSIONI	ALTEZZA	Ø INFERIORE	Ø SUPERIORE	Ø STAFFE	BASE	PANNELLI/ PACCO
12,5 - 8/10/6	12,5 cm	8 mm	10 mm	6 mm	10,8 cm	45
16,5 - 8/10/6	16,5 cm	8 mm	10 mm	6 mm	10,8 cm	45
16,5 - 8/12/7,2	16,5 cm	8 mm	12 mm	7,2 mm	10,8 cm	45
20,5 - 8/12/7,2	20,5 cm	8 mm	12 mm	7,2 mm	10,8 cm	30
16,5 - 12/16/10	16,5 cm	12 mm	16 mm	10 mm	12,0 cm	30
20,5 - 12/16/10	20,5 cm	12 mm	16 mm	10 mm	12,0 cm	21

DOPPIA LASTRA STANDARD

DIMENSIONI	ALTEZZA	Ø INFERIORE	Ø SUPERIORE	Ø STAFFE	BASE	PANNELLI/ PACCO
22,5 - 6/8/6	22,5 cm	6 mm	8 mm	6 mm	10,8 cm	30
25 - 6/8/6	25 cm	6 mm	8 mm	6 mm	10,8 cm	30
27 - 6/8/6	27 cm	6 mm	8 mm	6 mm	10,8 cm	30
32 - 8/8/7	32 cm	8 mm	8 mm	7 mm	13,0 cm	18
35 - 8/8/7	35 cm	8 mm	8 mm	7 mm	14,0 cm	18

NOTA: su richiesta sono disponibili tralici a misura con altezza da 70 a 350 mm, diametro corrente superiore da 7 a 16 mm, diametro corrente inferiore da 5 a 16 mm, staffe da 5 a 10 mm.