

ДЕКЛАРАЦИЯ

за

характеристиките на строителен продукт
№ JP HD-B500C/2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Армировъчна стомана JUMBO PITTINI HD клас B500C,
на кангали, с диаметър от 8 mm до 16 mm

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт), приложими за строителния продукт:

Българско техническо одобрение № БТО-18.1/04.02.2019 г. и
т.1 на приложение 3 към т.2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015г.
на Министъра на регионалното развитие и благоустройството,
изм. със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Заваряема армировъчна стомана, предназначена за обикновена (ненапрегната предварително) армировка на стоманенобетонни конструкции и изделия.

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя:

FERRIERE NORD S.p.A.

Zona Industriale Rivoli - 33010 Osoppo – Udine, ITALY

и място на производство:

FERRIERE NORD S.p.A.

Zona Industriale Rivoli - 33010 Osoppo – Udine, ITALY

5. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания:

„Научноизследователски строителен институт-НИСИ“ ЕООД, рег.№ 07 от регистъра на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
Сертификат за съответствие № 07-НУРВСПСРБ-18.4

6. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/ изчисление/ определяне
Граница на провлачане, R_e	$\geq 500 \text{ MPa}$	EN ISO 15630-1:2019
Якост на опън, R_m	$\geq 575 \text{ MPa}$	
R_m/R_e	$\geq 1,15; \leq 1,35$	
Относително удължение при максимална сила, A_{gt}	$\geq 7,5 \%$	
Издръжливост на огъване-разгъване		
- ъгъл на огъване	90°	
- ъгъл на разгъване	$\geq 20^\circ$	
Относителна площ на ребрата, f_R	0,040 за диаметър $\leq 12 \text{ mm}$ 0,056 за диаметър $> 12 \text{ mm}$	
Якост на умора	$2 \cdot 10^6$ цикъла	
Химичен състав	C ($\leq 0,22\%$), S ($\leq 0,05\%$), P ($\leq 0,05\%$), N ($\leq 0,012\%$), Cu ($\leq 0,80\%$)	
Въглероден еквивалент, C_{eq}	$\leq 0,50\%$	

7. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.6.

Тази декларация за характеристиките на строителен продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4.

Подписано за и от името на производителя

Cristiano Ascanio

Име и подпис

Ferriere Nord S.p.A.

Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento da parte
di Compagnia Siderurgica Italiana S.r.l.

Zona Industriale Rivoli, 33010 Osoppo, Ud - Italy
Tel +39 0432 062811, Fax +39 0432 062800
pittinigroup@pittini.it, ferrierenordspa@legalmail.it

Osoppo, 24/08/2020 г.

FERRIERE NORD S.p.A.
ASSICURAZIONE Qualità



pittini.it

Cod. Fiscale, Partita I.V.A., Reg. Imp. C.C.I.A.A.
Udine 00163780307 - Rea Udine 117431
Capitale Sociale Euro 60.000.000 I.V.